

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60, BT 65



Maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Motor-Rundumschutz




Mehr Transparenz
Stundenzähler Drehzahlmesser mit Serviceanzeige



Einfache Bedienung
Motor und Kraftstoffzufuhr mit kombinierten Schalter

Frachtangaben in m3

BT 60	0,262
BT 65	0,262



Standardausrüstung

- Engine Protection System
 - Motorschutzverkleidung
 - Zweistufiges Doppelluftfiltersystem
 - Automatische Ölstandkontrolle
 - Duales Kraftstofffiltersystem
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Schutzabdeckung
- Einpunktaufhängung
- Reversierstarter
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Frequenzverstellung stufenlos
- Kombiniertes Motorstop-/Benzinschalter
- Stunden-/Drehzahlmesser
- 3-2-1 Garantie

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Zusatzrüstung

- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Stampffußbreiten (160-330mm)
- Stampffußverlängerungen
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit
- Bedienerschutz
- Zündunterbrecherschalter
- TOUGH WARRANTY

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	58	68
Eigengewicht	kg	57	67

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	230	280
---------------------------------	----	-----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20	20
Flächenleistung max.	m ² /h	276	336

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Honda
Typ	GXR 120	GXR 120
Abgasstufe	CARB Phase III	CARB Phase III
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung SAE J 1349	2,8 kW	2,8
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9

Erregersystem

Frequenz	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft	kN	15,0	17,0

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0	3,0
------------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 13 010

151215 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

